



EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527141762
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Ejecutora : REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611410680
Razón Social : CORPORATION NATIONAL TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.BASILIO PACHECO NRO. 604 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : REBAZA SALINAS ALEX YOEL
Correo Electrónico : ardecosperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 908725108

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA - CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110814140100994807
CCI : 01181400010099480714

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 7336-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: POLIPROPILENO MED: Ø22.5 cm X 3.50 cm MONTAJE: ADOSADO LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: >= 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD STROMDLS824W65K	STROM	DLS824W65K	13	582.92
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-29	OSB	10-14-18-29	22	3,008.76
3	LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES : TIPO: REFLECTOR LENTE: POLICARBONATO CARCASA: ALUMINIO DIFUSOR: DE VIDRIO TEMPLADO MONTAJE: BRAQUETE (BRAZO EN U) LUZ: BLANCA FRIA CON DRIVER TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE ON/OFF NEMA 7: NO SIMÉTRICA ETIQUETADO: NO APLICA TENSIÓN DE ENTRADA: 120-277V / VAC VIDA ÚTIL: 30000 HORAS POTENCIA: 30W PROTECCIÓN: IP65 - IK06 UNIDAD F. HOMOLOGACIÓN: NO REND. COLOR: >=80RA G.F: 3 AÑOS PHILIPS MINIFLOOD LED BVP150 911401846281	PHILIPS	911401846281	3	180.19
4	LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES : TIPO: REFLECTOR TIPO I CARCASA: DE ALEACIÓN DE ALUMINIO LENTE: POLICARBONATO DIFUSOR: DE VIDRIO TEMPLADO MONTAJE: BRAQUETE (BRAZO EN U) LUZ: BLANCA FRIA CON DRIVER TEMPERATURA: 6500K DIMMABLE - REGULABLE NEMA 7: NO ASIMÉTRICA - SIMÉTRICA ETIQUETADO: NO APLICA TENSIÓN DE ENTRADA: 90-305V / VAC VIDA ÚTIL: > 100,000 HORAS POTENCIA: 300W PROTECCIÓN: IP67 - IK09 UNIDAD F. HOMOLOGACIÓN: NO REND. COLOR: >=80RA G.F: 5 AÑOS OSB SW-TN610W-300 687546	OSB	687546	12	15,660.96

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
				IMPORTE TOTAL (PEN)	19,432.83



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-747-572-1



EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y
CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527141762
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Ejecutora : REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611410680
Razón Social : CORPORATION NATIONAL TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.BASILIO PACHECO NRO. 604 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : REBAZA SALINAS ALEX YOEL
Correo Electrónico : ardecosperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 908725108

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE MANUEL HUAMANÑAHUI CHIPANA HERBERT ROSSEL QUINTANA LEIVA
D.N.I. : 31041932 41926767
Teléfono : (51) 93248536 / 932-485-362 (51) 92891094 / 983-910-031
Cargo : RESIDENTE DE OBRA JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN
Correo electrónico : JORGEMANUELH@GMAIL.COM herbet@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA - CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110814140100994807
CCI : 01181400010099480714

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/10/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 9016
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 07/10/2024 al 18/10/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : I.E.S.T. VILCABAMBA, ALMACEN DEL PROYECTO
Ubigeo : VILCABAMBA / GRAU / APURIMAC
Referencia : A 50 MINUTOS DE CHUQUIBAMBILLA - GRAU
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: POLIPROPILENO MED: Ø22.5 cm X 3.50 cm MONTAJE: ADOSADO LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: >= 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F. 2 AÑOS UNIDAD STROM DLS824W65K	STROM	DLS824W65K	13	38.00	88.92	582.92
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F. 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-29	OSB	10-14-18-29	22	115.90	458.96	3,008.76

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
3	LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES : TIPO: REFLECTOR LENTE: POLICARBONATO CARCASA: ALUMINIO DIFUSOR: DE VIDRIO TEMPLADO MONTAJE: BRAQUETE (BRAZO EN U) LUZ: BLANCA FRIA CON DRIVER TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE ON/OFF NEMA 7: NO SIMÉTRICA ETIQUETADO: NO APLICA TENSIÓN DE ENTRADA: 120-277V / VAC VIDA ÚTIL: 30000 HORAS POTENCIA: 30W PROTECCIÓN: IP65 - IK06 UNIDAD F. HOMOLOGACIÓN: NO REND. COLOR: >=80RA G.F: 3 AÑOS PHILIPS MINIFLOOD LED BVP150 911401846281	PHILIPS	911401846281	3	50.90	27.49	180.19
4	LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES : TIPO: REFLECTOR TIPO I CARCASA: DE ALEACIÓN DE ALUMINIO LENTE: POLICARBONATO DIFUSOR: DE VIDRIO TEMPLADO MONTAJE: BRAQUETE (BRAZO EN U) LUZ: BLANCA FRIA CON DRIVER TEMPERATURA: 6500K DIMMABLE - REGULABLE NEMA 7: NO ASIMÉTRICA - SIMÉTRICA ETIQUETADO: NO APLICA TENSIÓN DE ENTRADA: 90-305V / VAC VIDA ÚTIL: > 100,000 HORAS POTENCIA: 300W PROTECCIÓN: IP67 - IK09 UNIDAD F. HOMOLOGACIÓN: NO REND. COLOR: >=80RA G.F: 5 AÑOS OSB SW-TN610W-300 687546	OSB	687546	12	1,106.00	2,388.96	15,660.96
IMPORTE TOTAL (PEN)							19,432.83